

UN PARTNER SEMPRE AL TUO FIANCO



TRADIZIONE, ESPERIENZA
PROFESSIONALITÀ



SICUREZZA
ECOCOMPATIBILITÀ

TECNOLOGIE E PRODOTTI ALL'AVANGUARDIA MADE IN ITALY

Contattaci, saremo lieti di fissare con te un appuntamento ed illustrarti nel dettaglio le attività e tecnologie che da subito potrai utilizzare per garantire ai tuoi cittadini la sicurezza che meritano.

Tolomio srl
via Pelosa n.138/a
35010 Borgoricco
Padova - Italia
Tel. 049 933 5610

✉ info@tolomiosrl.com

📷 [tolomiosrl](https://www.instagram.com/tolomiosrl)



Ci puoi trovare nel sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) nella sezione **MePA**.

www.tolomiosrl.com

RECOBLEND

CONGLOMERATO BITUMINOSO RIGENERATO



www.tolomiosrl.com

... A TUTTO RICICLO!

ASFALTO RIGENERATO AL 95%



RICICLABILE
ALL' INFINITO



ADATTO PER
MICROSPessori



NESSUN VINCOLO
DI TEMPERATURA
ATMOSFERICA
PER LA SUA POSA



PRODOTTO COMPATIBILE CON
GLI ASFALTI TRADIZIONALI



INTERVENTO DI MANUTENZIONE
TEMPESTIVO CON APERTURA
AL TRAFFICO IMMEDIATA
E MASSIMA ADESIVITA'



RIPRISTINO DELLA SICUREZZA
STRADALE DEFINITIVA

RECOBLEND è un conglomerato bituminoso da stendere a freddo che offre una **tenuta molto più elevata** rispetto ai conglomerati a freddo tradizionali.

RECOBLEND è composto al **95% da materiali riciclati** e rigenerato attraverso delle miscele a base vegetale. Il risultato è un prodotto lavorabile ed ecosostenibile che "ritorna asfalto".

RECOBLEND garantisce un **rapido intervento in ogni condizione di tempo e traffico**. Resistente al gelo, sopporta il traffico veicolare intenso senza sgranamenti. Essendo un prodotto multistagionale **consente di essere utilizzato tutto l'anno**.

RECOBLEND è disponibile nelle granulometrie 0/8 mm e 0/20 mm.



RECOBLEND

RECOBLEND è particolarmente indicato nella chiusura di buche, ripristino di livello su ormaie, chiusura di spaccature e uniformazione dei dislivelli.

LAVORABILITÀ

Garantisce manutenzioni permanenti e durature sia stendendo il prodotto manualmente che utilizzando macchinari specifici.

RECOBLEND può essere utilizzato anche in circostanze ambientali avverse, consentendo una più veloce esecuzione dei lavori in fase di stesa e un più veloce costipamento ad opera del traffico veicolare.

APPLICAZIONE

Stendere RECOBLEND sulla superficie da ripristinare, distribuire uniformemente il prodotto avendo cura di lasciare il materiale leggermente più alto rispetto alla zona circostante.

Completata la stesa si può compattare con piastra vibrante o rullo, oppure si può immediatamente aprire l'area al traffico veicolare.

CONSUMO

Un sacco da 25 kg di RECOBLEND copre una superficie di 1 mq per 1 cm di spessore.



CAM - Criteri Ambientali Minimi

Al fine di ottemperare ai Criteri Ambientali Minimi per la progettazione e realizzazione delle opere pubbliche e valorizzando le caratteristiche di sostenibilità dei propri prodotti, Tolomio srl ha ottenuto la **certificazione ISO 14021** per il contenuto di riciclato, l'uso ridotto di risorse e la riciclabilità del prodotto a fine vita.

