

RECOBLEND

GRANULATO BITUMINOSO RIGENERATO



www.tolomiosrl.com

... A TUTTO RICICLO!

ASFALTO RIGENERATO AL 95%



RICICLABILE
ALL' INFINITO



PRODOTTO COMPATIBILE CON
GLI ASFALTI TRADIZIONALI



ADATTO PER
MICROSPessori



INTERVENTO DI MANUTENZIONE
TEMPESTIVO CON APERTURA
AL TRAFFICO IMMEDIATA
E MASSIMA ADESIVITA'



NESSUN VINCOLO
DI TEMPERATURA
ATMOSFERICA
PER LA SUA POSA



RIPRISTINO DELLA SICUREZZA
STRADALE DEFINITIVA

RECOBLEND è un conglomerato bituminoso da stendere a freddo che offre una **tenuta molto più elevata** rispetto ai conglomerati a freddo tradizionali.

RECOBLEND è composto al **95% da materiali riciclati** e rigenerato attraverso delle miscele a base vegetale. Il risultato è un prodotto lavorabile ed ecosostenibile che "ritorna asfalto").

RECOBLEND garantisce un **rapido intervento in ogni condizione di tempo e traffico**. Resistente al gelo, sopporta il traffico veicolare intenso senza sgranamenti. Essendo un prodotto multistagionale **consente di essere utilizzato tutto l'anno**.

RECOBLEND è disponibile nelle granulometrie:



Disponibile in:

- Sacchi da 20 e 25 kg.
- Bigbag 10 q.li
- Sfuso

RECOBLEND

RECOBLEND è particolarmente indicato nella chiusura di buche, ripristino di livello su ormaie e dislivelli, chiusura di spaccature.

LAVORABILITÀ

Garantisce manutenzioni permanenti e durature sia stendendo il prodotto manualmente che utilizzando macchinari specifici.

RECOBLEND può essere utilizzato anche in circostanze ambientali avverse, consentendo una più veloce esecuzione dei lavori in fase di stesa e un più veloce costipamento ad opera del traffico veicolare.

APPLICAZIONE

Stendere il granulato RECOBLEND sulla superficie da ripristinare, distribuire uniformemente il prodotto avendo cura di lasciare il materiale leggermente più alto rispetto alla zona circostante.

Completata la stesa si può compattare con piastra vibrante o rullo, oppure si può immediatamente aprire l'area al traffico veicolare.

CONSUMO

Un sacco da 25 kg di RECOBLEND copre una superficie di 1 mq per 1 cm di spessore.



Recoblend, granulato bituminoso rigenerato, risponde a severi test di performance richiesti per i prodotti di questa categoria.

È l'unico prodotto a poter vantare un riutilizzo di materia prima seconda pari al 95% eliminando di fatto la produzione di rifiuto da trattare. Ha ottenuto la certificazione di prodotto ISO 14021.

Ente certificatore:



UN PARTNER SEMPRE AL TUO FIANCO



TRADIZIONE,
ESPERIENZA
PROFESSIONALITÀ



SICUREZZA
SOSTENIBILITÀ
ECONOMIA CIRCOLARE

TECNOLOGIE E PRODOTTI ALL'AVANGUARDIA MADE IN ITALY

Contattaci, saremo lieti di fissare con te un appuntamento ed illustrarti nel dettaglio le attività e tecnologie che da subito potrai utilizzare per garantire ai tuoi cittadini la sicurezza che meritano.

 info@tolomiosrl.com

   Tolomio Srl

Tolomio srl
via Pelosa n.138/a
35010 Borgoricco
Padova - Italia
Tel. 049 933 5610



Ci puoi trovare nel sito acquistinretepa.it nella sezione **MePA**.

www.tolomiosrl.com